



TRANQUILIDADE
PARA DEFINIR
SEUS RUMOS.

Havoline®

HAVOLINE® 4T ÓLEO PARA MOTOS



A vida é uma viagem feita de escolhas. Cada dia que chega traz com ele incontáveis oportunidades. São tantos lugares pra ir, coisas pra fazer, sonhos a realizar...

E SÓ VOCÊ PODE DECIDIR O CAMINHO A SEGUIR.

Por isso criamos óleos de alta performance para motores. Para você ter segurança para ir atrás do seu destino e, é claro, aproveitar cada momento do caminho.

#CURTASEUDESTINO

E pra você poder manter o foco no que é importante na sua vida, Havoline evoluiu. Com tecnologia Multiescudo, você garante muito mais ECONOMIA, PERFORMANCE e PROTEÇÃO.

MULTIESCUDO

TECNOLOGIA DOS ÓLEOS DA LINHA 4T.

**NOVA
FÓRMULA**
= DESEMPENHO
SUPERIOR



**HAVOLINE® 4T SEMISSINTÉTICO
SAE 10W-30**



**HAVOLINE® 4T SEMISSINTÉTICO
SAE 10W-40**



**HAVOLINE® 4T
SAE 20W-50**

Melhor dirigibilidade e eliminação do efeito de patinação da embreagem, bem como maior durabilidade da transmissão.

BENEFÍCIOS

- Maior economia de combustível*;
- Ajuda a maximizar potência e desempenho;
- Extrema proteção para o conjunto motor, embreagem e transmissão;
- Partida fácil e proteção em altas temperaturas;
- Proteção ao meio ambiente.

ESPECIFICAÇÕES

- API SL;
- Honda HMEOC (Honda quality Motorcycle Engine Oil Conception);
- JASO T 903:2011 - MA/MA2.

Pode também ser usado em equipamentos portáteis com motor de quatro tempos a gasolina que requeiram as especificações: API SL e SAE 10W-30.

BENEFÍCIOS

- Maximização da potência e do desempenho;
- Extrema proteção para o conjunto motor, embreagem e transmissão;
- Partida fácil e proteção em altas temperaturas;
- Proteção ao meio ambiente.

ESPECIFICAÇÕES

- API SL;
- JASO T 903:2011 - MA/MA2.

Pode também ser usado em equipamentos portáteis com motor de quatro tempos a gasolina que requeiram as especificações: API SL e SAE 10W-40.

BENEFÍCIOS

- Máximo aproveitamento da potência;
- Limpeza e aumento da vida útil do motor;
- Proteção antidesgaste;
- Proteção em altas temperaturas;
- Extrema proteção para o conjunto motor, embreagem e transmissão.

ESPECIFICAÇÕES

- API SL;
- JASO T 903:2011 - MA/MA2

Pode também ser usado em equipamentos portáteis com motor de quatro tempos a gasolina que requeiram as especificações: API SL e SAE 20W-50.

*Quando comparado com graus de viscosidade de SAE 10W-40, 15W-50 e 20W-50.