



# URSA® PREMIUM TDX

## SAE 15W-40

---

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ursa Premium TDX SAE 15W-40, formulado com tecnologia ISOSYN®, é um óleo de viscosidade SAE 15W-40 e grau de desempenho API CI-4 / ACEA E7 recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados.

### BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 proporciona:

- **Excelente limpeza do motor** - garantindo uma operação eficiente.
- **Intervalos de trocas estendidos** - a tecnologia ISOSYN protege o motor inclusive em períodos estendidos de troca, maximizando sua vida útil.
- **Baixo do consumo de óleo**
- **Longa vida do motor** - os aditivos componentes de sua formulação protegem as partes submetidas a elevadas cargas, minimizando o desgaste.
- **Excepcional desempenho dos filtros** - a fuligem é dispersada em pequenas partículas evitando o entupimento prematuro dos filtros e também o desgaste do comando de válvulas.

### CARACTERÍSTICAS

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 é formulado com tecnologia ISOSYN, que é a combinação de óleos básicos Premium, aditivos de alta performance e expertise que proporciona:



- excelente dispersão da fuligem, reduzindo a formação de borra e minimizando o aumento de viscosidade do óleo.
- proteção às partes críticas do motor, maximizando a vida útil do mesmo.

A tecnologia ISOSYN protege inclusive em períodos estendidos de troca, maximiza a durabilidade do motor e minimiza os custos operacionais

### APLICAÇÕES

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 é recomendado para motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados, sobrealimentados ou turboalimentados de veículos de transporte operando em quaisquer condições de serviço. Permite operar com períodos de troca estendidos mesmo utilizando óleo diesel com alto teor de enxofre.

É também recomendado para equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipamentos agrícolas e outras aplicações severas.

Pode ser utilizado, ainda, em motores a gasolina ou flex, quando requeridas a especificação API SL e viscosidade SAE 15W-40.

Ursa Premium TDX 15W-40 atende:

- **Requerimentos de fabricantes de motores diesel**
  - Cummins CES 20078 / 20077 / 20076
  - ECF-2
  - Deutz DQC III-18 LA
  - Detroit Diesel 93K215
  - Mack EO-N
  - MAN M3275-1
  - MTU Categoria 2
  - Renault RLD - 2
  - Volvo VDS-3
- **Aprovações em montadoras**
  - DTFR 15B110 (MB-Approval 228.3)

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 atende:

- **Categorias de serviço**
  - API CI-4/SL
- **Sequências Europeias ACEA**
  - ACEA E7

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

| <b>Grau SAE</b>                                     | <b>Método ASTM</b> | <b>15W-40</b>   |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <i>Código do Produto</i>                            | -                  | <i>314012</i>   |
| <i>Código da FISPQ</i>                              | -                  | <i>11825BRA</i> |
| Densidade a 20°C, kg/cm <sup>3</sup>                | D4052              | 0,8730          |
| Viscosidade Cinemática<br>cSt a 40°C<br>cSt a 100°C | D445<br>D445       | 105,0<br>14,5   |
| Viscosidade a baixa temperatura (CCS) -20°C, cP     | D5293              | 5.400           |
| Índice de Viscosidade                               | D2270              | 138             |
| Ponto de Fulgor, COC, °C                            | D92                | 232             |
| Ponto de Fluidez, °C                                | D97                | -36             |
| TBN, mg KOH/g                                       | D2896              | 10,5            |

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Produto fabricado no Brasil.  
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento

21 de Julho de 2026

**ICONIC Lubrificantes S.A.** SAC: 0800 704-2230