



FLUIDO PARA FREIO ESPECIAL DOT 4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fluido para Freio Especial DOT 4 é um fluido sintético a base de éteres e ésteres, formulado com aditivos anticorrosivos e aditivos protetores dos selos, para sistemas de freios e embreagens.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Fluido para Freio Especial DOT 4 proporciona:

- **Boa resposta dos freios** - garante uma boa resposta de frenagem em condições nomais de uso.
- **Longa vida útil do fluido** - em função de sua alta estabilidade química.
- **Mínimo vazamento** - em função da sua lubricidade e compatibilidade com os selos.
- **Compatibilidade com metais utilizados nos sistemas de freios tais como:** aço carbono, aço inox 304 e 316, hasteloy B[®], hasteloy C[®], Monel[®], níquel, tântalo e titânio.
- **Compatibilidade com materiais não metálicos utilizados nos sistemas de freios tais como:** etileno-terefluoretileno (Tefzel[®]), grafite, nylon[®], polipropileno, teflon[®] (PTFE) e ryton[®] (sulfeto de polifenileno).
- **Superior performance** - suporta maiores temperaturas de operação e condições mais severas de operação.

APLICAÇÕES

Fluido para Freio Especial DOT 4 é recomendado para sistemas hidráulicos de freios e embreagens de veículos motorizados, equipados com freios a tambor ou discos, com ABS ou não, quando requerido um fluido do tipo DOT 4 ou DOT 3.

Fluido para Freio Especial DOT 4 não deve ser utilizado quando requerido um fluido DOT 5 ou DOT 5.1. Também não deve ser utilizado quando requerido um fluido à base de silicone ou de base mineral.

Fluido para Freio Especial DOT 4 atende:

- **Requerimentos das entidades**
 - NBR 9292 ABNT 4
 - FMVSS 116 DOT 4
 - ISO 4925 Classe 4
 - SAE J 1704

Produto(s) fabricado(s) no Brasil.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.

Um produto da empresa **Chevron**

30 de janeiro de 2013

©2007-2013 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.

Chevron e Logo Estrela Texaco são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	Método	DOT4
<i>Código do produto</i>	-	724738
<i>Código de FISPQ</i>	-	16445
Densidade a 20°C	D4052	1,0726
Viscosidade Cinemática cSt a -40°C cSt a 100°C	D445 D445	882 2,1
Água, % peso	D95	0,07
Ponto de ebulição, °C	MB-257/ NBR 9292	252
Ponto de ebulição úmido, °C	MB-257/ NBR 9292	171
pH	MB-257/ NBR 9292	7,4

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.

30 de janeiro de 2013